

TELESTAR DIGIFLAT 2

Unter dem Namen DIGIFLAT präsentiert TELESTAR eine neue DVB-S Flachantennenserie der Marke mit dem Löwen. Neben der kompakten Bauart und den guten Empfangswerten spricht für die DIGIFLAT vor allem die Möglichkeit einer (fast) unsichtbaren Installation. Je nach Variante eignet sich die Antenne zur Versorgung eines (DIGIFLAT 1), zweier (DIGIFLAT 2) oder gar vier Teilnehmer (DIGIFLAT 4) mit DVB-S Signalen in bester HD Qualität einer Orbitalposition (z.B. Astra 19.2, Hotbird, Eutelsat). Darüber hinaus ist die DIGIFLAT schnell und einfach zu montieren, verfügt über umfangreiches Zubehör (Mast- und Wandhalter, Fensterhalterung, Kompass und Montagewerkzeug) und kann neben der stationären Nutzung auch im Campingbereich eingesetzt werden.



Wandmontage

Produkt-Highlights

- HD DVB-S für 2 Teilnehmer
- Extrem kompakte und unauffällige Bauform
- Gute Leistungs- und Gewinnwerte
- Unterschiedliche Installationsmöglichkeiten dank umfangreichem Zubehör
- Einfache Installation und Inbetriebnahme
- Geeignet für stationäre Nutzung, aber auch im Campingbereich einsetzbar

Lieferumfang

DIGIFLAT (je nach Variante DIGIFLAT 1, 2 oder 4), Masthalterung mit Befestigungsschelle, Wandhalterung, Fensterhalterung, Standfuß, Montagewerkzeug, Schraubensatz, Installationsanleitung

Eingangsfrequenz	10.7~12.75GHz
Polarisation	Vertikal & Horizontal
Antennen Gewinn	33.7 dBi @ 12.7 GHz
Stromverbrauch	150mA (max)
Betriebstemperatur	-30°C bis +60°C
Teilnehmer	2
LNB DiSEqC	0KHz / 22KHz
LNB Ausgangsfrequenzen	950~1,950MHz / 1,100~2,150MHz

L.O.F.	9.75GHz / 10.6GHz
LNB Rauschmaß	0.2 dB
Eingang - VSWR	2.5 : 1
Ausgang - VSWR	2.5 : 1
Konversionsgewinn	60 dB
Schaltspannung	12~14V DC (Vertikal) 16~19V DC (Horizontal)

	Gerät (BxHxT)	Karton
Maß (cm)	51,4 x 27,4 x 6,9	55 x 31,5 x 13
Gewicht	4,5kg	6,31kg

DIGIFLAT 2, hellgrau
Art.Nr.: 5109471



4 024035 094717




Installationszubehör



Rückansicht



Fenstermontage



Mastmontage