

iWD 24 FB C Wand- und Deckenleuchte

inolight iWD 24 FB C

Diese Leuchte enthält wechselbare LED Lampen

LED

Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: **A++**

874/2012



ALU-Druckgußgehäuse Weiß

Diffusor aus schlagfestem Polycarbonat

high efficiency OSRAM LEDs



A+

Anzahl LEDs	48 high efficiency LEDs
Betriebsspannung	12 Volt DC
Systemleistung	0,3 - 14 Watt
Dimmbar	Fernbedienung
Leuchtenlichtstrom	1.400 lm (Lumen)
Lichtstromerhalt L70	50.000 h
Schaltzyklen	45.000
Schutzart	IP20
Zündzeit	< 0,5 s
Farbwiedergabeindex	typ. 82
Abstrahlwinkel	120°
Abmessung	D: 243mm, H: 61mm
Gehäuse	ALU
Diffusor	Polycarbonat
Einsatzgebiete	Wohnmobile, Wohnwägen, Gartenhäuser (unter Einhaltung der Vorschriften)
Farbtemperatur	2200K - 5000K
Artikelnummer Weiß	241070-2250
EAN-Nummer	4024035880136