

iWD 28 BS weiß Wand- und Deckenleuchte

inolight iWD 28 BS

Diese Leuchte enthält wechselbare LED Lampen

Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: **A++**

874/2012



HF-Bewegungssensor (5,8 GHz)

Verschiedene Einstellungen für Bewegungsmelder (Helligkeit, Leuchtdauer, Dimmung, Dämmerungs- und Reichweiteneinstellung)

ALU-Druckgußgehäuse Weiß

Diffusor aus schlagfestem Polycarbonat



A+

Anzahl LEDs	32 high efficiency LEDs		
Systemleistung	21 Watt		
Dimmbar	Steuerplatine		
Leuchtenlichtstrom	max. 2.050 lm (Lumen)		
Lichtstromerhalt L70	50.000 h		
Schaltzyklen	45.000		
Schutzart	IP20		
Zündzeit	< 0,5 s		
Farbwiedergabeindex	typ. 82		
Abstrahlwinkel	120°		
Abmessung	D: 278mm, H: 82mm		
Gehäuse	ALU		
Gehäusefarbe	Weiß		
Diffusor	Polycarbonat		
Einsatzgebiete	Flure, Keller, Treppenhaus, sämtliche Wohnräume (unter Einhaltung der Vorschriften)		
Farbtemperatur	3000K	4000K	5000K
Artikelnummer Weiß	283200-3000	283200-4000	283200-5000
EAN-Nummer	4024035880303	4024035880310	4024035880327