

iWD 30 P weiß Wand- und Deckenleuchte

inolight iWD 30 P

Diese Leuchte enthält wechselbare LED Lampen

A++
A+
A
~~**C**~~
~~**D**~~
~~**E**~~

LED

Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: **A++**

874/2012



Helligkeit über Potentiometer einstellbar

ALU-Druckgußgehäuse Weiß

Diffusor aus schlagfestem Polycarbonat

IP65 für Feuchtraum und Außenbereich

high efficiency OSRAM LEDs



A+

Anzahl LEDs	24 high efficiency LEDs			
Systemleistung	18 Watt			
Dimmbar	Potentiometer			
Leuchtenlichtstrom	max. 1.600 lm (Lumen)			
Lichtstromerhalt L70	50.000 h			
Schaltzyklen	45.000			
Schutzart	IP65			
Zündzeit	< 0,5 s			
Farbwiedergabeindex	typ. 82			
Abstrahlwinkel	120°			
Abmessung	L: 304 mm, B: 154 mm, H: 70 mm			
Gehäuse	ALU			
Gehäusefarbe	Weiß			
Diffusor	Polycarbonat			
Einsatzgebiete	Flure, Keller, Garagen, Werkstätten, Terrassen, Balkone, Hofeinfahrten, Carports (unter Einhaltung der Vorschriften)			
Farbtemperatur	2700K	3000K	4000K	5000K
Artikelnummer Weiß	301180-2700	301180-3000	301180-4000	301180-5000
EAN-Nummer	4024035880358	4024035880365	4024035880372	4024035880389